

Biedermann Rulle Laminatorer – Til Professionel opklæbning og laminering

Den øverste rulle på de motoriserede rulle laminatorer *RollLam E 65W*, *E 80W*, *120W*, *140W*, og *160W* er udstyret med et varmeelement, der gør det muligt, at opvarme silikonerullen til ca. 30-60°. Dette bevirker, at lamineringen bliver af en højere kvalitet. Trykket reguleres af et håndtag, der garanterer et ens tryk i hele rullens bredde.

En fotocelle sørger for at maskinen afbrydes, hvis den fejlbetjenes.

Maskinen er forsynet med praktiske op- og afrulningsholdere, med snap-greb, så man hurtigt kan udskifte materialerullerne. Hastigheden er justerbar, og maskinen kan betjenes enten via kontrolpanelet eller en fodpedal



Tekniske specifikationer for Laminatorer med varme i rullen (W-modellerne)

Model	<i>RollLam 120W</i>	<i>RollLam 140W</i>	<i>RollLam 160W</i>
Thermoelement	up to 60°C	up to 60°C	up to 60°C
Arbejdsbredde/valse bredde	120 cm / 130 cm	140 cm / 150 cm	160 cm / 170 cm
Bredde/dybde/højde	170 / 68 / 121 cm	190 / 68 / 121 cm	210 / 68 / 121 cm
Arbejdshøjde	87,5 cm	87,5 cm	87,5 cm
Vægt	168 kg	188 kg	218 kg
Max. Materialetykkelse (pladetykkelse)	25 mm	25 mm	25 mm
Diameter på rullerne	112 mm	112 mm	130 mm
Max. hastighed	3,5 m/min	3,5 m/min	4 m/min
Spænding	230V	230V	230 V
Justering af højden	central	central	central
Finger beskyttelse	ja	ja	ja
Silikone ruller	ja	Ja	Ja
Fodpedal	Ja	Ja	Ja
Oprulnings- og afrulningsholdere i top	Ja	Ja	Ja
Afrulningsholder i bunden	Ja	Ja	Ja
Hurtiggriber til valserør	Ja	Ja	Ja
Frem- og tilbageløb	Ja	Ja	Ja
Justerbar hastighed	Ja	Ja	Ja
CE-certificate	Ja	Ja	ja

Tekniske specifikationer for Koldlaminatorer (C-modellerne) Opvarmning af den øvre rulle er ikke muligt.

Model	Ro//Lam 120C	Ro//Lam 140C	Ro//Lam 160C
Arbejdsbredde/valse bredde	120 cm / 130 cm	140 cm / 150 cm	160 cm / 170 cm
Bredde/dybde/højde	170 / 68 / 121 cm	190 / 68 / 121 cm	210 / 68 / 121 cm
Arbejdshøjde	87,5 cm	87,5 cm	87,5 cm
Vægt	168 kg	188 kg	218 kg
Max. Materialetykkelse (pladetykkelse)	25 mm	25 mm	25 mm
Diameter på rullerne	112 mm	112 mm	130 mm
Max. hastighed	3,5 m/min	3,5 m/min	4 m/min
Spænding	230V	230V	230 V
Justering af højden	central	central	central
Finger beskyttelse	ja	Ja	Ja
Fodpedal	Ja	Ja	Ja
Oprulnings- og afrulningsholder i top	Ja	Ja	Ja
Afrulningsholder i bunden	Ja	Ja	Ja
Hurtiggriber til valserør	Ja	Ja	Ja
Frem- og tilbageløb	Ja	Ja	Ja
Justerbar hastighed	Ja	Ja	Ja
CE-certificate	Ja	Ja	ja



Ro//Lam E 65

Model	Ro//Lam E 65
Arbejdsbredde/valse bredde	65 cm / 66 cm
Bredde/dybde/højde	83 / 28 / 29 cm
Arbejdshøjde	-
vægt	24 kg
Max. materialetykkelse (pladetykkelse)	8 mm
Diameter på rullerne	60 mm
Max. hastighed	1,5 m/min
Spænding	230V
Justering af højden	central
Fodpedal	ja
Oprulnings- og afrulningsholder i toppen	-
Afrulningsholder i bunden	-
Hurtiggriber til valserør	-
Frem- og tilbageløb	ja
Justerbar hastighed	-
CE-certificate	ja



RollLam E 65C

Model	RollLam E 65 C
Arbejdsbredde/valse bredde	65 cm / 74 cm
Bredde/dybde/højde	92 / 50 / 35 cm
Arbejdshøjde	87 cm
vægt	45 kg
Max. materialetykkelse (pladetykkelse)	12 mm
Diameter på rullerne	65 mm
Max. hastighed	1,5 m/min
Spænding	230V
Justering af højden	central
Fodpedal	ja
Silikone ruller	ja
Oprulnings- og afrulningsholder i toppen	Ja
Afrulningsholder i bunden	Ja
Hurtiggriber til valserør	Ja
Frem- og tilbageløb	Ja
Justerbar hastighed	Ja
CE-certificate	Ja



RollLam APD 110M (applikator)

Model	RollLam APD 110M
Arbejdsbredde/valsebredde	110 cm / 120 cm
Bredde/dybde/højde	140 / 50 / 100 cm
Vægt	70 kg
Max. Materialetykkelse (pladetykkelse)	8 mm
Diameter på rullerne	100 mm